

Montageanleitung proDOME175/240®

Der Betoneinbautopf proDOME175® und proDOME240® kann für den Einbau in Sichtbeton und Verputz durch drei verschiedene Montagearten verwendet werden (siehe unten).

Der **zweiteilige** Betoneinbautopf besteht aus einem Deckel/Ring und Boden:



Zusammenbau

1. Drehen Sie den Deckel/Ring nach unten auf den Kopf und legen ihn auf eine stabile Unterlage, so haben Sie genügend halt, um den Boden optimal aufzustecken.
2. Drehen Sie den Boden nach unten auf den Kopf und drücken Sie mit der Hand auf die glatte Fläche (ggf. erfordert es einen leichten Schlag). Achten Sie darauf, dass der Deckel/Ring im Boden rundum vollständig eingerastet ist.

1.



2.



Montagearten für Sichtbeton, sowie Verputz

- 3.A Montage auf Armierungseisen hinten mit Drähten durch die 6 Befestigungslaschen
- 3.B Montage auf Schalungsbrett/-tafel vorne mit einem Nagel durch das mittige Loch

3.A



3.A/B



3.B



Montageart für Verputz

- 3.C Montage auf Schalungsbrett/-tafel vorne mit Nägel durch die 6 Befestigunglöcher

3.C



3.C



Kabel-/Rohreinlass

4. Bohren Sie an den gewünschten Stellen Löcher für die Zuleitung, je nach Kabel-/Rohrdurchmesser.