

# T-216

## Sprechstelle für TI-6S

- Für die Sechs-Zonen-Mischverstärker der Serie TI-6S
- Erlaubt direkte Kontrolle der sechs Verstärker-Zonenausgänge
- RS-485 Kommunikationsschnittstelle
- Kondensatormikrofon
- 2-/4-Klang Vorgang wählbar
- Zonen- und Sammelruf wählbar
- Lautstärkeregelung für Vorgang, Mikrofon und Gesamtlautstärke
- 10-Segment-Anzeige des Ausgangspegels
- 24 V DC Eingang, bis zu einer Entfernung von 50 m Versorgung vom Verstärker. Von 50 m bis 1 km ist ein externes 24 V Netzteil nötig.



# T-4012

## 4-Zonen Sprechstelle für T-4120MP

Die T-4012 4-Zonen Sprechstelle wurde ausschließlich für den Einsatz mit den T-4120MP Mischverstärkern konzipiert. Sie wird mittels CAT 5 Kabel und RJ45 Buchse angeschlossen. Bis zu 6 kaskadierte Sprechstellen können an einen T-4120MP Mischverstärker angeschlossen werden. Die 24 V Spannungsversorgung erfolgt vom Verstärker. Die maximale Kabellänge beträgt 1 km.

- 4-Zonen Sprechstelle
- Eingebauter Vorgang
- Zonen-, Gruppen- und Sammelruf
- Bis zu 6 Sprechstellen pro Mischverstärker
- CAT 5 Verbindung
- Mikrofonpegel, Vorgang und Mastervolumen einstellbar
- 10-Segment-Pegelanzeige
- 24 V DC Eingang

