



Front



Test No.: 1438/CPD/0234

Product is equipped with junction box: Cable gland, PA, M 20x1,5
Not included in the delivery: Cable gland for the signal cable from the amplifier.

Stable and reliable sound projectors, certified according to DIN EN 54-24. Suitable for applications in corridors and subways. Equipped with a corrosion-protected 130 mm full range speaker chassis, ceramic block and thermal fuse. Made of sturdy powder coated aluminum with IP65 in RAL 9010.

Specials: Waterproof Chassis, Ceramic Block, Thermal Fuse

Technical Specifications

Bezeichnung	Leistung	Maße	Gewicht	Farbe	SPL Pmax./1m	SPL 1W/1m	Übertragungs-bereich	Öffnungswinkel
Type	Power (Watt)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Colour (RAL)	(dB)	(dB)	Frequency range (Hz)	Dispersion angle (-10dB)
DA-S 20-130/T-EN54	20/15/10/5	167x163	3.15	RAL 9010	111.1	98.1	180-16000	360° (H) / 360° (V)


Mounting instruction:

1. Put the mounting bracket onto the wall.
2. Fix the bracket with the attached screws.
3. Connect the speaker cable with your amplifier.

ic audio GmbH
Boehlingerstraße 14a
68307 Mannheim
Germany
Fon: +49(0)621/77096-0
Fax: +49(0)621/77096-26
www.ic-audio.com
e-mail: info@ic-audio.com



Front



Test No.: 1438/CPD/0234

Produkt ist ausgestattet mit
Kabelabzweigkasten: Kabelverschraubung,
PA, M 20x1,5
Nicht im Lieferumfang: Kabelverschraubung
für die Signal-Leitung vom Verstärker.

Stabiler und zuverlässiger Soundprojektor, zertifiziert gemäß DIN EN 54-24. Besonders geeignet für die Anwendungen in Korridoren und Fluren. Ausgestattet mit einem korrosionsgeschütztem 130 mm Breitband-Lautsprecher-Chassis, Keramikklammer und Thermosicherung. Gefertigt aus robustem kunststoffbeschichteten Aluminium mit IP65 in RAL 9010.

Besonderheiten: Feuchtigkeitsimprägniertes Chassis, Keramikklammer, Thermosicherung

Technische Daten

Bezeichnung	Leistung	Maße	Gewicht	Farbe	SPL Pmax./1m	SPL 1W/1m	Übertragungs-bereich	Öffnungswinkel
Type	Power (Watt)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Colour (RAL)	(dB)	(dB)	Frequency range (Hz)	Dispersion angle (-10dB)
DA-S 20-130/T-EN54	20/15/10/5	167x163	3,15	RAL 9010	111,1	98,1	180-16.000	360° (H) / 360° (V)

Montageanleitung

1. Platzieren Sie den Befestigungswinkel an der Decke.
2. Befestigen Sie den Befestigungswinkel mit den beigelegten Schrauben.
3. Verbinden Sie das Lautsprecher-Kabel mit dem Verstärker.

ic audio GmbH
Boehlingerstraße 14a
68307 Mannheim
Germany
Fon: +49(0)621/77096-0
Fax: +49(0)621/77096-26
www.ic-audio.com
e-mail: info@ic-audio.com

